

# WTSGC SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO

## WTSGC SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO

### Mangueira PVC

#### Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

#### WTSGC SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO

**Descrição dos Produtos** WTSG SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC Rígido.

**Campos de aplicação** WTSG SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO - é indicada para Sucção e descarga de Materiais abrasivos como: Concreto, Polpa de Mineração, Garimpo, Pedreiras e Cascalhos.

#### Dados do Produto

**Metodologias utilizadas:** Fabricação – Conforme especificação interna.

#### Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
3"	550,00	29	120	Mínimo: 360	5°C a 55°C
4"	700,00	29	120	Mínimo: 360	5°C a 55°C
5"	850,00	29	90	Mínimo: 270	5°C a 55°C
6"	1000,00	29	80	Mínimo: 240	5°C a 55°C

#### Aparência

Mangueira Espiralada na cor Grafite



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124



# WTSGC SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO

**Embalagem**

Rolos 25m/30m e 50m

**Condição de Armazenamento/  
Validade**

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

## Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (mm)
3"	76,20 ± 0,40	7,20 ± 0,40	90,60 ± 1,20	25/50
4"	101,60 ± 0,40	9,8 ± 0,40	121,20 ± 0,40	25/50
5"	127,40 ± 0,40	11,10 ± 0,40	149,60 ± 1,20	25/30
6"	152,40 ± 0,40	12,00 ± 0,40	176,40 ± 1,20	25/30



**WTEC**  
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124

