

WTEC FRIGORIFICO

FRIGORIFICO WTEC

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 14/11/2022

Mangueira WTPT Frigorífico.

Descrição dos Produtos

Mangueira WTPT Frigorífico – é composta por um Tubo Interno e capa Externa em PVC Flexível (Policloreto de Vinila), e aditivos especiais para resistência à baixa e alta temperatura, reforçada com uma camada de fios de poliéster.

Campos de aplicação Frigoríficos

Mangueira WTPT Frigorífico - é indicado para lavagem e higienização de e indústrias alimentícias, com água quente até 90°C. Possui excelente resistência a abrasão e pressão.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme Normas interna (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	300 psi
Pressão Ruptura	1500 psi
Temperatura de Trabalho –	- 10°C a +90°C

Aparência

Mangueira Trançada Branca

WTEC FRIGORIFICO

Embalagem Rolos 50m e 100m

**Condição de Armazenamento/
Validade** 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente Com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
½"	13,00 ±0,20	5,50 ± 0,20	24,00 ±0,60	50/100
¾"	19,70 ± 0,20	5,50 ± 0,20	30,70 ±0,60	50/100
1"	25,40 ± 0,20	6,00 ± 0,20	37,40 ±0,60	50/100



WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

