

# WTEC SUCÇÃO ATOXICA RIGIDO BRANCO

## Mangueira Sucção ATOXICA RIGIDO BRANCO

### Mangueira PVC

#### Especificação Técnica

Edição 00 – 08/08/2022

#### WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco

**Descrição dos Produtos** WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco – Mangueira fabricada em PVC flexível e Reforçada com PVC Rígido Branco

**Campos de aplicação** WTSAT Sucção Atoxica Rigido Branco - A mangueira WTSAT é fabricada livre de Metais Pesados e isenta flalato, indicada para condução de líquidos como: água, Refrigerantes, Cervejas, vinhos entre outros e por ter as paredes internas lisa e Transparente. Possibilita a visualização da operação e a não fixação de resíduos.

#### Dados do Produto

**Metodologias utilizadas:** Fabricação – Conforme especificação interna.

#### Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHG)	Pressão de Trabalho (psi)	Temperatura de trabalho (°C)
¾"	80,00	19	110	5° 5C a 55°C
1"	80,00	29	100	5° 5C a 55°C
1.1/4"	140,00	29	100	5° 5C a 55°C
1.1/2"	160,00	29	100	5° 5C a 55°C
2"	180,00	29	100	5° 5C a 55°C
2.1/2"	200,00	29	90	5° 5C a 55°C
3"	250,00	29	80	5° 5C a 55°C
4"	500,00	29	65	5° 5C a 55°C
5"	700,00	29	50	5° 5C a 55°C
6'	750,00	29	50	5° 5C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124



# WTEC

## SUCÇÃO ATOXICA RIGIDO BRANCO

**Aparência** Mangueira Espeiralada Branca

**Embalagem** Rolos 25m/30m/50m

**Condição de Armazenamento/  
Validade** 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente Com temperatura moderada +5°C a +35°C.

### Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem
¾"	19,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	26,00 ± 0,60	25/50
1."	25,4 ± 0,20	3,20 ± 0,20	31,80 ± 0,60	25/50
1.1/4"	31,70 ± 0,20	3,40 ± 0,20	38,50 ± 0,60	25/50
1.1/2"	38,10 ± 0,20	3,60 ± 0,20	45,30 ± 0,60	25/50
2"	50,80 ± 0,20	4,50 ± 0,20	59,80 ± 0,60	25/50
2. 1/2"	63,50 ± 0,20	5,00 ± 0,20	73,50 ± 0,60	25/50
3"	76,20 ± 0,20	5,90 ± 0,20	87,60 ± 0,60	25/50
4"	101,60 ± 0,20	7,00 ± 0,20	115,60 ± 0,60	25/50
5"	127,00 ± 0,21	7,50 ± 0,20	142,40 ± 0,61	25/30
6"	152,40 ± 0,20	8,1 ± 0,20	168,60 ± 0,60	25/30



**WTEC**  
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC  
[www.wtecplasticos.com.br](http://www.wtecplasticos.com.br)  
Fone: 11.4965-2124

