

W TEC VACUO – AR AZUL

WTVA VACUA AR AZUL

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTVA VACUO AR AZUL

Descrição dos Produtos WTVA VACUO AR AZUL – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC Rígido.

Campos de aplicação WTVA VACUO AR AZUL - é indicada para condução e exaustão de ar e pó, para autos, indústrias moveleira, tecelagem entre outros.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (iHg)	Temperatura de Trabalho (°C)
3/4"	20,00	15	5°C a 55°C
1"	25,00	20	5°C a 55°C
1.1/4"	55,00	20	5°C a 55°C
1.1/2"	65,00	20	5°C a 55°C
2"	80,00	20	5°C a 55°C
2.1/2"	100,00	20	5°C a 55°C
3"	110,00	15	5°C a 55°C
4"	180,00	15	5°C a 55°C
5"	300,00	10	5°C a 55°C
6"	400,00	10	5°C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



W TEC VACUO – AR AZUL

Aparência

Mangueira Espiralada Azul

Embalagem

Rolos 25m/30m e 50m

**Condição de Armazenamento/
Validade**

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
¾"	19,00 ± 0,20	2,50 ± 0,20	24,00 ± 0,60	25/50
1"	25,4 ± 0,20	2,80 ± 0,20	31,00 ± 0,60	25/50
1.1/4"	31,70 ± 0,20	3,10 ± 0,20	37,90 ± 0,60	25/50
1.1/2"	38,10 ± 0,20	3,20 ± 0,20	44,50 ± 0,60	25/50
2"	50,80 ± 0,20	3,80 ± 0,20	58,40 ± 0,60	25/50
2.1/2"	63,50 ± 0,20	4,20 ± 0,20	71,90 ± 0,60	25/50
3"	76,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20	85,20 ± 0,60	25/50
4"	101,60 ± 0,20	5,50 ± 0,20	112,60 ± 0,60	25/50
5"	127,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20	140,40 ± 0,60	25/30
6"	152,40 ± 0,20	7,10 ± 0,20	166,60 ± 0,60	25/30



WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



AV. GOVERNADOR MARIO COVAS JR, 2275 – BAIRRO PORTÃO – ARUJÁ – SP CEP 07.412-000